

ÍNDICE:

1. PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE
2. RECEBIMENTO
3. ARMAZENAMENTO
4. PAGINAÇÃO
5. ASSENTAMENTO
6. REJUNTAMENTO
7. LIMPEZA
8. PROTEÇÃO

1. PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE

- Os revestimentos BELLOCOR são produzidos artesanalmente de cimento junto com impermeabilizantes e aditivos industriais, podem apresentar naturais variações de tons e textura. Para uma melhor distribuição das tonalidades assente alternadamente peças de caixas diferentes.
- Este produto é destinado ao revestimento de paredes, possuindo uma longa resistência e durabilidade, desde que instalados corretamente.

2. RECEBIMENTO

- Para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material, determine na compra uma pessoa de sua confiança.
- O responsável pelo recebimento deverá conferir o produto e checar se está em conformidade com o pedido. Nunca instale o produto caso encontre algum defeito visível e solicite a devolução imediata.

3. ARMAZENAMENTO

- Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usar luvas para conservar as peças, pois elas são sensíveis à manchas antes da aplicação da proteção.
- O produto deve ser armazenado em local coberto e seco, protegido da chuva ou umidade, o chão deverá ser forrado com plástico, e as peças deverão estar armazenadas acima dos paletes até o dia da aplicação.
Mantenha o produto armazenado na vertical separado por isopor, a fim de mantê-los sem danos e cubra com plástico.
Atenção: Recomendamos que produto não fique armazenado por um longo período, pois poderão formar manchas. Este processo é natural do concreto, não sendo considerado um defeito do produto.

4. PAGINAÇÃO

- Antes do assentamento do produto, fique atento a paginação, isto é, algumas peças ao serem rotacionadas formarão diferentes desenhos e efeitos.
- Caso preferir, solicite com nossos arquitetos um esquema com as diferentes formas de paginação de seu produto e siga-o corretamente.

5. ASSENTAMENTO

- Execute a limpeza da parede ou local que será instalado o revestimento, removendo todos os tipos de resíduos. A parede deverá estar curada, firme, estabilizada e isenta de resíduos que possam comprometer a aderência da argamassa.
- Nossos produtos são a base de cimento apresentam naturais variações de tons e texturas. Para uma melhor distribuição das tonalidades instale alternadamente peças de caixas diferentes.
- Elimine qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento da peça.
- Utilize argamassa AC-3, e siga as instruções do fabricante.
- A face interior do revestimento poderá apresentar alguma irregularidade, o que deverá ser compensado com a argamassa,

assegurando assim o seu perfeito nivelamento.

- Umedeça a parede.
- Para a aplicação da argamassa já preparada, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10 mm. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira e logo após, forme cordões na superfície com o lado dentado.
- No verso das peças, em sentido contrário, repita a operação formando cordões cruzados para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões.
- Verifique a cada 6ª peça instalada retirando-a para análise dos cordões se estão totalmente esmagados, caso não estejam, retire as 05 placas anteriores e inicie o assentamento novamente.

6. REJUNTAMENTO

- Após o assentamento das peças deverá ser aplicado o rejunte podendo variar de 2 a 5 mm, dependendo do modelo da peça.
- Após a cura da argamassa molhe as juntas para aplicar o rejunte.
- Recomendamos aplicar fita crepe para proteger as peças e aplique o rejunte com bisnaga para ter maior precisão, evitando manchas.
- Após a aplicação do rejunte retire a fita.
- Após 04 horas de aplicação do rejunte borrife água para manter a umidade das juntas.

7. LIMPEZA

- Para a limpeza use detergente alcalino.
- Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida.
- Os revestimentos poderão ser limpos após 72 horas de sua aplicação.
- Utilizar escovas ou esfregão com cerdas de nylon e lave com água em abundância, retirando todo o detergente.

8. PROTEÇÃO

- É imprescindível a utilização de produtos que protejam o revestimento e facilitem a limpeza de manutenção, lembrando que antes da aplicação de qualquer proteção, o revestimento deve estar totalmente seco e livre de umidade.

Av. Márcio Ferreira de Mello, nº 80 - Sala 02 - Praia Brava - Itajaí/SC - CEP. 88306-782 - CNPJ. nº 26.108.678/0001-86



@revestimentosbellocor



Bellocor Revestimentos Especiais



www.bellocor.com.br

BELLOCOR
REVESTIMENTOS ESPECIAIS